



## Produktion

### Verbindungsstücke

IPSCO GmbH stellt geteilte T-Stücke, und Linestop-Fittings in vielen Größen und Kombinationen für das Anbohren von Rohrleitungen unter Druck (Hot Tapping), und für das Absperren von Rohrleitung (Linestopping) her. Die Fittings sind für Anbohrungen in Originalgröße oder für kleinere Abzweige von 2" (DN 50mm) bis 60" (DN 1500mm) erhältlich. Auf Anfrage sind auch maßgeschneiderte Fittings erhältlich. Unsere Fittings entsprechen den gängigen internationalen Normen und werden dementsprechend auch hergestellt.

48" (DN 1200) Linestop-Fitting mit Verschlusskappe montiert an einer Erdölpipeline



48" (DN 1200) X 36" (DN 900)  
Drei-Wege-Absperr-T-Stück zum  
Anschluss an eine Fackelleitung



16" (DN 400) kugelförmiges Drei-Wege-T-  
Stück mit verschließbarem Spezialflansch.  
Austritt an der Seite oder unten



Typischer verschließbarer Spezialflansch



2" (DN 50) Absaug-/Ausgleichs-Fittings  
(Schraubensicherungsrippel)



12" (DN 300) mechanisches Linestop-Fitting  
mit Blindflansch



12" (DN 300) „Sure Stop“-T-Stück,  
hier mit Austritt unten, bereit fürs  
Schweißen



8" (DN 200) maßgeschneidertes  
Verbindungsstück für  
Hot-Tap-Verfahren unter einem  
Winkel von 45°



Herstellung eines  
Drei-Wege-T-Stücks



Geteiltes T-Stück



46" (DN 1150) Hochdruck-Absperrkopf wird  
ausführlich getestet um den Betriebsparametern  
gerecht werden zu können



Anbohrmaschine Typ Serie 900 vor der Auslieferung