

Reparaturkupplungen

IPSCO GmbH bietet eine komplette Palette an geteilten Reparatur-Kupplungen und Reparatur-Kupplungen für Lochfraß, mit denen Rohrleitungsschäden sofort eingedämmt werden können. Geflanschte Endverbindungen und Rohrendverbindungen sind ebenfalls erhältlich. Bei diesen Verfahren werden Rohrleitungen mechanisch repariert. Verfügbare Größe: 2" (DN 50) bis 48" (DN 1200), Standard; Druck bis zu 103 bar; auf Anfrage sind auch größeren Ausführungen und Geräte für höheren Druck erhältlich.



20" (DN 500) ANSI 600 Flansch-Verschlusskupplung, montiert an Offshore-Steigrohren, die Erdgas bei 1100psi (75 bar) transportieren



4" (DN 100) mechanische Hochdruck-Kupplung zum Anschrauben. Kupplungen können dauerhaft angeschweißt werden



Mechanische Hot-Tap-T-Stücke



Verschiedene geteilte mechanische Reparatur-Kupplungen, geprüft, lackiert und bereit zum Versand



36" (DN 900) Reparaturklammer (mechanisch) für den Betrieb von Erdgasleitungen bei 69 bar



Rohrendverbindungen für den Versand verpackt